

Keeler

SERIE K
LAMPADA A FESSURA

- Tipo Binoculare galileiano convergente 8°
- Ingrandimento x6, x10, x16, x25 e x40
- Oculare x12,5
- Diametri apertura 0,2, quadrato di 1, 2, 3, 5, 9 e 12 mm
- Filtri trasparente, rosso privo, grigio, diffusore, blu cobalto, anticalore
- Larghezza fessura 0-12 mm in continuo
- Lunghezza fessura 12 mm
- Inclinazione verticale fessura 0°, 5°, 10°, 15° e 20°
- Sorgente luminosa LED o lampada alogena 6 V 20 W
- Disponibile anche digitale **SERIE Q** (Risoluzione 2 Megapixel: 1600 x 1200)



CLASS
by IOPtima

UNA NUOVA PROCEDURA PER LA CHIRURGIA
DEL GLAUCOMA AD ANGOLO APERTO



La procedura CLASS™ riduce l'eccessiva pressione intraoculare mediante assottigliamento della sclera, migliorando quindi il drenaggio senza penetrare l'occhio. Mantenendo l'occhio intatto si riduce significativamente il rischio di complicazioni intraoperatorie e post-operatorie derivanti da alternative chirurgiche più invasive.

Ellegi Medical Optics

unicos HEALTH CARE

URK-800F
AUTOREF/KER

- Sfera da -25.00 a +22.00 Dt. (0.12Dt. / 0.25Dt)
- Cilindro da 0.00 a +/- 10.00 Dt.
- Astigmatismo corneale da 0.00 a -15.00 Dt.
- Distanza interpupillare da 10 a 85mm
- Display LCD a colori 7" Touch Screen reclinabile
- Retro illuminazione
- Refrazione con modalità iol
- Mentoniera Elettrica



URK-700
AUTOREF/KER

- Sfera da -25.00 a +22.00 Dt. (0.12Dt. / 0.25Dt)
- Cilindro da 0.00 a +/- 10.00 Dt.
- Astigmatismo corneale da 0.00 a -15.00 Dt.
- Distanza interpupillare da 10 a 85mm
- Display LCD a colori 5.6" TFT LCD
- Retro illuminazione
- Refrazione con modalità iol



UDR-800
FOROTTERO

- Sfera da -29.00 a +26.75 Dt.
- Cilindro da 0.00 a +/- 8.75 Dt.
- Asse da 0 a 180°
- Distanza interpupillare da 45 a 80mm
- Schermo LCD 8" touch screen a colori reclinabile
- Interfacciabile con Autoref/Ker Frontofocometro e con connessione bluetooth



ULM-800
FRONTOFOMETRO

- Sfera da -25.00 a +25.00 Dt.
- Cilindro da 0.00 a +/- 10.00 Dt.
- Asse da 0° a 180°
- Add da 0.00 a +/- 10.00 Δ
- Prisma da 0.00 a 10.00 Δ
- Distanza interpupillare da 10 a 80mm
- Diametro lenti da 16 a 100mm
- Display LCD 7" a colori, touch screen inclinabile
- Stampante termica




ACP-700
OTTOTIPO

- 31 Test
- Velocità selezione 0.3 sec.
- Maschere verticali, orizzontali, lettere singole
- Filtri Rosso/Verde
- Distanza proiezione da 2.0 a 7.0 mt
- Ingrandimenti 30X (a 5mt)
- Inclinazione +/- 10°
- Lampadina 6V, 20W Alogena



ULC-800NP
OTTOTIPO LCD

- Monitor LCD 24"
- Risoluzione 1920 (H) x 1080 (V) pixels
- Regolazione distanza da 1.5 a 6.5m
- Predisposto per attacco a Muro
- Maschere singola, orizzontale, verticale, centrale
- Filtri rosso/verde
- Chart Lettere, snellen, bambini, numeri, landolt
- Test binoculari, astigmatismo, ishihara, contrasto, etdrs, ed ecc..
- Polarizzato (ULC-800SP)



2414-P-2001
PULSAIR
INTELLIPUFF

- Tonometria a soffio da 5 a 50 mmHg
- Sistema di attivazione Automatico
- Illuminazione LED infrarossi
- Montaggio su tavolo/a muro
- Peso unità base 2,465 kg
- Peso apparecchio 0,890 kg
- Stampante termica a linea



KAT-
TONOMETRO
APPLANAZIONE

- Forza di misurazione mediante peso di leveraggio
- Tipo T codice 2414-P-2030 (piastrina)
- Tipo R codice 2414-P-2040 (colonna)
- Fessura di Campo di misurazione 0 - 80 mmHg
- DKat - Disponibili anche digitali



1205-P-1020
WIRELESS
VANTAGE PLUS

- Luce LED convertibile in alogena
- Spot pupilla: ampia, stretta, intermedia
- Lente HiMag offre ingrandimento 1.6x aggiuntivo
- Distanza interpupillare: 48 - 76 mm
- Filtri verde, blu cobalto, diffusore di luce soffusa.
- Due batterie a litio slimline



LOUPE

- Vetro Schott di altissima qualità
- Ampio campo visivo e binocularità stabile
- Portamenti RX per portatori di occhiali
- Loupe mini, standard, Hi-res, prismatiche



OFTALMOSCOPIO
RETINOSCOPIO

- OFTALMOSCOPIO**
- Illuminazione xenon o led
 - Voltaggio da 2.8V (pila) o 3.6V (caricatore)
 - Range da +29 Dt. to -30 Dt.
 - Sei diaframmi diversi + filtro verde
- RETINOSCOPIO**
- Illuminazione LED
 - Voltaggio da 2.8V (pila) o 3.6V (caricatore)
 - Apertura di 4mm o di 1.7 mm per ottimizzare l'illuminazione o la risoluzione del riflesso retinico.
 - Sei diaframmi diversi + filtro verde



VANTAGGI

- Procedura laser minimamente invasiva
- Efficacia a lungo termine, significativa riduzione della IOP
- Eccellente sicurezza, basso indice di complicate
- Rapido apprendimento e facilità di esecuzione
- Procedura una tantum, riduce la necessità di medicazione post-op
- Non lascia alcun corpo estraneo nell'occhio
- Ben consolidata e clinicamente testata
- Pacchetti business flessibili per soddisfare sia le esigenze degli ospedali pubblici che dei privati.



sicuro efficace semplice preciso innovativo

CLASS™ (CO₂ Laser Assisted Sclerotomy Surgery) è una nuova soluzione chirurgica assistita da Laser per un trattamento del glaucoma minimamente invasivo e con risultati durevoli nel tempo.

La procedura CLASS™ riduce l'eccessiva pressione intraoculare mediante assottigliamento della sclera, migliorando quindi il drenaggio senza penetrare l'occhio. Mantenendo l'occhio intatto si riduce significativamente il rischio di complicazioni intra-operatorie e post-operatorie derivanti da alternative chirurgiche più invasive.

unicos HEALTH CARE

Keeler



CLASS
by IOPtima

Via Pisciarelli 79, 80078 - Pozzuoli (NA)

www.ellegimedical.it



telefono: 0815499645 - fax. 0815498044

isabella@ellegi.it



LAMPADA A FESSURA (x2)

- Binoculare galileiano convergente
- Tipi di ingrandimento: x10, x16
- Oculare x12,5
- Larghezza fessura 0-14 mm continuamente variabile
- Lunghezza fessura 14 mm (1 mm – 14 mm continuamente variabile)
- Filtri trasparente, rosso privo, grigio, blu cobalto, anticalore
- Inclinazione verticale fessura 0°, 5°, 10°, 15° e 20°
- Sorgente luminosa LED (SLL-02) o lampada alogena 6 V 20 W (S350C)



SOP POLTRONA OPERATORIA

- Larghezza Totale 56 cm
- Lunghezza Totale 185 – 220 cm
- Carico massimo 250Kg Peso 80 Kg
- Full-range di posizioni
- Poggiatesta reclinabile ergonomico
- Struttura in acciaio INOX
- Alimentazione sia elettrica che a batteria
- Rivestimento senza cuciture
- Braccioli ed imbottiture separabili
- Supporto tubo cod. T-001
- Supporto e asta porta-flebo cod F-001
- Ferma braccio cod. FB-002
- Manici spingi letto M-001
- Ampia scelta di colori disponibili



AT-930 RIUNITO OTTALMICO TRE STRUMENTI

- Altezza Colonna 200 cm
- Altezza Piano 80 cm
- Altezza Poltrona 50-68 cm
- Profondità Totale 160 cm
- Larghezza Totale 180 cm
- Peso 180 Kg
- Piani porta strumenti con rotazione manuale e freno elettromagnetico
- Elevazione elettrica della poltrona
- Poltrona Fissa codice AT – 8001
- Poltrona Reclinabile codice AT – 8003



C903 OTTOTIPO LCD

- Schermo 24" Led Full HD
- Distanza esami normali: 2 - 8m
- Distanza esami per ipovedenti: Tablet da 7" HD in dotazione
- Ottotipo/Test: "E" Snellen/Albini, Anelli di Landolt, Sloan, lettere, numeri, simboli per bambini, HOTV con ottotipi di Sloan, tavole per ipovedenti, test di confusione, vista stereoscopica, fissazione/strisce per dissociazione, mira reticolare, Duo-chrome, Schober, Worth, cilindri crociati, sensibilità cromatica, test di Amsler, test polarizzati, Etdrs, astigmatismo, sensibilità al contrasto.
- Test per la patente: Test per acuità visiva, sensibilità al contrasto, visione stereoscopica, visione crepuscolare, abbagliamento.
- Maschere: Singola, orizzontale, verticale rosso/verde, Unità di Misura: AV, MAR, Decimo, LogMAR, Rapporto di Snellen, Cicli per grado.



- Binoculare galileiano
- Tipi di ingrandimento: x6, x10, x16, x25 e x40 (S350 e SLL-05) x10, x16, x25 (S350S e SLL-03)
- Oculare x12,5
- Larghezza fessura 0-14 mm continuamente variabile
- Lunghezza fessura 14 mm (1 mm – 14 mm continuamente variabile)
- Filtri trasparente, rosso privo, grigio, blu cobalto, anticalore
- Inclinazione verticale fessura 0°, 5°, 10°, 15° e 20°
- Sorgente luminosa LED (SLL-03/SLL-05) o lampada alogena 6 V 20 W (S350/S350S)

LAMPADA A FESSURA (x3/x5)



- Altezza seduta 55cm – 70cm
- Braccioli (altezza) ±12cm
- Braccioli (rotazione) 360°
- Schienale (altezza) ±9.5cm
- Schienale (avanti/indietro) ± 10cm
- Peso 40 Kg
- Schienale regolabile (su/giù, avanti/ indietro)
- Seduta regolabile (su/giù) tramite pedale.
- Rotazione braccioli 360°
- Rivestimento senza cuciture
- Ampia scelta di colori disponibili



SOC SEDIA OPERATORIA



- Altezza Colonna 170 cm
- Altezza Piano 84 cm
- Altezza Poltrona 48-63 cm
- Profondità Totale 149 cm
- Larghezza Totale 153 cm
- Peso 160 Kg
- Piano traslabile manualmente
- Elevazione elettrica della poltrona
- Poltrona Fissa codice AT – 8001
- Poltrona Reclinabile codice AT – 8003

AT-920 RIUNITO OTTALMICO DUE STRUMENTI

- Altezza Colonna 179 cm
- Altezza Piano 87.5 cm
- Altezza Poltrona 42.3-57.3 cm
- Profondità Totale 152.9 cm
- Larghezza Totale 88.6cm-127.3 cm
- Dimensioni piano 43.4cm-84cm
- Piano traslabile manualmente
- Elevazione elettrica della poltrona
- Poltrona Fissa codice AT-8002
- Poltrona Reclinabile codice AT-8004



LM-980 FRONTIFOCOMETRO

- Luce verde a LED
- Riconoscimento automatico tipo di lente
- Misurazione sfera e cilindro lenti colorate fino a 90%
- Sfera oculare - 50.00 a + 50.00 Dt.
- Lente a contatto - 25.00 a + 25.00 Dt.
- Cilindro - 10.00 a + 10.00 Dt.
- Asse 0° a 180°
- Prisma 0.00 a 15.00 Δ (incrementi: 0.01)
- PD 40 a 85 mm
- UV: 1% a 100%
- Monitor: 5.6 pollici a colori Touch screen
- Stampante termica



LM-880 FRONTIFOCOMETRO

- Luce Verde a LED
- Riconoscimento automatico tipo di lente
- Sfera - 25.00 a + 25.00 Dt.
- Cilindro -10.00 a + 10.00 Dt.
- Asse 0° a 180°
- Prisma 0.00 a 15.00 Δ
- PD 40 a 85 mm
- UV 1% a 100%
- Monitor 4,7 pollici a colore
- Stampante termica



WD-260 CASSETTA LENTI IN VETRO

- Custodia in Pelle
- N.232 lenti con bordo di plastica
- Superficie Sferiche n.68 lenti concave e n.68 lenti convesse
- Superficie Cilindriche n.38 lenti concave e n.38 convesse
- Cilindro Crociato 0.25 Dt.
- Lenti Prismatiche n. 10 pezzi da 1Δ a 10Δ.
- Accessori Filtro Maddox, lente smerigliata, n.2 fori stenopeici, n.2 occlusori, fessura stenopeica, filtro rosso, filtro verde, lente neutra



WD-232 CASSETTA LENTI IN PLASTICA

- Custodia in Pelle
- N.232 lenti con bordo in plastica
- Superficie sferiche n.68 lenti concave e n.68 lenti convesse
- Superficie cilindriche n.38 lenti concave e n.38 convesse
- Cilindro crociato 0.25 Dt.
- Lenti Prismatiche n. 10 pezzi da 1Δ a 10Δ.
- Accessori: Filtro Maddox, lente smerigliata, n.2 fori stenopeici, n.2 occlusori, fessura stenopeica, filtro rosso, filtro verde, lente neutra



- AT-20 SINGOLO
- Piano: 48x55 cm
- Altezza: 66-86 cm
- Base: 45x55 cm
- Peso: 15 kg
- Portata: 40 kg

- AT-20D TRASLABILE
- Piano: 48x82 cm
- Altezza: 69-89 cm
- Base: 46x62 cm
- Peso: 47 kg
- Portata: 80 kg



YZ38 CHERATOMETRO

- Sistema di lettura di Javal
- Distanza tra mire e cornea: 175mm
- Ingrandimento lente: 1.2X
- Ingrandimento oculari: 15X
- Raggio di curvatura: 5.5 ac11mm
- Campo: 0 ac180°
- Scala graduata: 5°



AT-921 EASY RIUNITO OTTALMICO DUE STRUMENTI

- Altezza Colonna 181 cm
- Altezza Piano 88-98cm
- Altezza Poltrona 55-70 cm
- Profondità Totale 150 cm
- Larghezza Totale 108-146 cm
- Dimensioni Piano 44cm-90cm
- Piano traslabile manualmente
- Sollevamento elettrico del piano
- Elevazione/reclinazione elettrica della poltrona
- Cassetto accessori facilmente accessibile
- Ampia scelta di colori disponibili



AT922 SMART PLUS RIUNITO OTTALMICO DUE STRUMENTI



- Materiale Metallo e Plastica
- Distanza Interpupillare da 48 a 80 mm
- Distanza Intermedia (destra e sinistra) da 24 a 40mm
- Step Asse 5°
- Supporto a destra/sinistra per 3 lenti standard e 2 lenti interne contemporaneamente
- Rotazione lenti da 0° a 360°
- Distanza Nasello da 0 a 23 (altezza)
- Peso 61 gr.

CT-2209 OCCHIALE DI PROVA UNIVERSALE Tabo